IPPON®

Сетевые фильтры

КАТАЛОГ | 2024

С 2002 года Ippon (Иппóн) производит источники бесперебойного питания. Ассортимент включает в себя источники бесперебойного питания как для домашнего использования, так и мощные устройства для инфраструктурных решений, ЦОДов и другого оборудования, критичного к перепадам напряжения в электросети.

Мы производим надежные и эффективные источники бесперебойного питания мощностью до 4,8 мВт. Кроме этого, в наш продуктовый портфель входят стабилизаторы напряжения, аккумуляторные батареи для ИБП и других устройств, сетевые фильтры и адаптеры для ноутбуков.

Мы хотим, чтобы каждый пользователь был спокоен и уверен, что его техника и работа будут сохранены, при проблемах с электричеством, и поэтому, в своей работе придерживаемся трёх принципов:

ДОСТУПНО

Логистика Ippon заточена на то, чтобы источники бесперебойного питания, шкафы с АКБ и даже трехфазные системы, всегда были на складах в России.

УДОБНО

Мы предоставляем законченное решение, включая необходимые коннекторы, провода, и аксессуары. По желанию клиента отдельно проводим пуско-наладочные работы.

НАДЕЖНО

Бесперебойники Ippon, даже давно снятые с производства, продолжают работать день и ночь для вашего спокойствия. Надежность доказывает один из самых низких процентов брака на рынке.

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

лидирующие позиции на рынке ИБП

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

в тройке лидеров рынка ИБП

4 ЗАВОДА

по производству ИБП

БОЛЕЕ 30

наград и почетных званий

БОЛЕЕ 1000

крупных реализованных проектов

200

сервисных центров по всей России

Что мы усовершенствовалив новых сетевых фильтрах Ippon?

НОВЫЙ ПЛАСТИК, БОЛЕЕ РЕАЛИСТИЧНЫЕ ЦВЕТА
ЧЕРНЫЙ – глубокий черный цвет
БЕЛЫЙ – чисто белый цвет без примесей других оттенков

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
установлен специальный зажим для входящего в корпус кабеля для надежной фиксации последнего

ДЕТАЛИ ИЗ ЧИСТОЙ МЕДИ
материал кабеля, все контакты и токоведущие шины, все внутренние соединения выполнены проводником из чистой меди



СЕЧЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ
1 кв. мм для моделей 10А
1,5 кв. мм для модели 16А

КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ
коммутация по 2-м линиям питания:
по фазе и по нулевому проводу

ДЕТАЛИ ИЗ БРОНЗЫ
контакты и шины заземления выполнены из бронзы

СЕРИЯ NF

Модели с 6 розетками

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ	10A, 16A
ЦВЕТ КОРПУСА	
ДЛИНА КАБЕЛЯ (М)	1,8, 3
ТИП ВИЛКИ	EURO
КОМПЛЕКТАЦИЯ	▪ Сетевой фильтр ▪ Руководство пользователя

СЕРИЯ BK

Модели с 6 розетками

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ	10A, 16A
ЦВЕТ КОРПУСА	
ДЛИНА КАБЕЛЯ (М)	1,8, 3, 5
ТИП ВИЛКИ	EURO, IEC
КОМПЛЕКТАЦИЯ	▪ Сетевой фильтр ▪ Руководство пользователя

Модели с 8 розетками

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ	10A, 16A
ЦВЕТ КОРПУСА	
ДЛИНА КАБЕЛЯ (М)	3, 5
ТИП ВИЛКИ	EURO
КОМПЛЕКТАЦИЯ	▪ Сетевой фильтр ▪ Руководство пользователя

Серия NF. Улучшенная защита

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ

РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ НА РОЗЕТКАХ

ИНДИКАТОР СЕТИ В КНОПКЕ ПИТАНИЯ

УДАРОПРОЧНЫЙ, НЕГОРЮЧИЙ КОРПУС

ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

EURO ВИЛКА

10 A

2200 ВА

16 A

3500 ВА

1,8 метров

3 метра

Преимущества сетевых фильтров серии NF

ЕВРОРОЗЕТКИ
с заземлением и диагональным расположением, позволяющих присоединять несколько приборов рядом

ИНДИКАТОР СЕТИ
встроенный в кнопку включения

ЗАЩИТА КАБЕЛЯ
ОТ ВЫДЕРГИВАНИЯ И ПЕРЕТИРАНИЯ В МЕСТЕ ВХОДА В КОРПУС

EURO ВИЛКА
выполнена из негорючего ПВХ

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА
сетевой фильтр можно удобно закрепить на стену

УДАРОПРОЧНЫЙ, НЕГОРЮЧИЙ КОРПУС
выполнен из высококачественного ABS пластика

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
размыкает цепь при возникновении короткого замыкания

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
размыкает цепь и предотвращает перегрев провода в случае превышения допустимой нагрузки

ПРОВОД
3-жильный медный:

сечением 1,0 мм² обеспечивающий максимальную мощность нагрузки 2200ВА у моделей 10А
сечением 1,5 мм² обеспечивающий максимальную мощность нагрузки 3500ВА у моделей 16А

NF-EU-1.8-10 / NF-EU-3-10

1.8 м

3 м

- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
- ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ
- УДАРОПРОЧНЫЙ, НЕГОРЮЧИЙ КОРПУС
- Cu ДЕТАЛИ ИЗ ЧИСТОЙ МЕДИ
- ИНДИКАТОР СЕТИ В КНОПКЕ ПИТАНИЯ
- ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА
- СЕЧЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ 3 X 1,0 мм²
- ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ НА РОЗЕТКАХ
- КОНТАКТЫ И ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ БРОНЗЫ
- ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
- РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
- ЗАЩИТА КАБЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	NF-EU-1.8-10	NF-EU-3-10
Артикул	1937848	1937862
Номинальное напряжение	220 В	
Рабочая частота	50 Гц	
Максимальный ток нагрузки	10 А	
Максимальная мощность	2200 ВА	
Количество розеток	6 розеток с заземлением	
Тип розеток	EURO/RUS	
Входная вилка	EURO	
Длина кабеля, м	1,8	3
Материал кабеля	медь	
Сечение кабеля	3 x 1,00	
Макс. рассеиваемая энергия помехи	300 Дж	
Макс. частота подавляемой помехи	0,15-100 МГц	
Макс. импульсный ток помехи	55 кА	
Макс. импульсное напряжение помехи	6 кВ	
Автоматический предохранитель	да	
Выключатель питания со световым индикатором	да	
Плавкий предохранитель	да	
Защитные шторки	да	
Степень защиты	IP 30	
Материал корпуса	негорючий пластик	
Габаритные размеры, мм	450 x 50 x 50	
Размер упаковки, мм	510 x 95 x 55	510 x 100 x 55
Вес, кг	2,8	3,3
Цвет	черный	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сетевой фильтр
- Руководство пользователя

10 А

2200 ВА

NF-EU-1.8-16 / NF-EU-3-16

1.8 м

3 м

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ

УДАРОПРОЧНЫЙ, НЕГОРЮЧИЙ КОРПУС

ДЕТАЛИ ИЗ ЧИСТОЙ МЕДИ

ИНДИКАТОР СЕТИ В КНОПКЕ ПИТАНИЯ

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

СЕЧЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ 3 X 1,0 мм²

ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ НА РОЗЕТКАХ

КОНТАКТЫ И ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ БРОНЗЫ

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

ЗАЩИТА КАБЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	NF-EU-1.8-16	NF-EU-3-16
Артикул	19378628	1937869
Номинальное напряжение	220 В	
Рабочая частота	50 Гц	
Максимальный ток нагрузки	16 А	
Максимальная мощность	3500 ВА	
Количество розеток	6 розеток с заземлением	
Тип розеток	EURO/RUS	
Входная вилка	EURO	
Длина кабеля, м	1,8	3
Материал кабеля	медь	
Сечение кабеля	3 x 1,50	
Макс. рассеиваемая энергия помехи	300 Дж	
Макс. частота подавляемой помехи	0,15-100 МГц	
Макс. импульсный ток помехи	55 кА	
Макс. импульсное напряжение помехи	6 кВ	
Автоматический предохранитель	да	
Выключатель питания со световым индикатором	да	
Плавкий предохранитель	да	
Защитные шторки	да	
Степень защиты	IP 30	
Материал корпуса	негорючий пластик	
Габаритные размеры, мм	450 x 50 x 50	
Размер упаковки, мм	510 x 95 x 55	510 x 100 x 55
Вес, кг	2,8	3,3
Цвет	черный	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сетевой фильтр
- Руководство пользователя

16 А

3500 ВА

Серия ВК. Базовая защита

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ

РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

УДАРОПРОЧНЫЙ, НЕГОРЮЧИЙ КОРПУС

EURO ВИЛКА

ВИЛКА ДЛЯ ИБП (UPS)

10 А | 16 А

2200 ВА | 3500 ВА

1,8 метров

3 метра

5 метров

Преимущества сетевых фильтров серии ВК

ЕВРОРОЗЕТКИ
с заземлением и диагональным расположением, позволяющих присоединять несколько приборов рядом

ИНДИКАТОР СЕТИ
встроенный в кнопку включения

ЗАЩИТА КАБЕЛЯ
ОТ ВЫДЕРГИВАНИЯ И
перетирания в месте входа в корпус

EURO И USB ВИЛКА
выполнена из негорючего ПВХ

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА
сетевой фильтр можно удобно закрепить на стену

УДАРОПРОЧНЫЙ, НЕГОРЮЧИЙ КОРПУС
выполнен из высококачественного ABS пластика

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
размыкает цепь и предотвращает перегрев провода в случае превышения допустимой нагрузки

ПРОВОД
3-жильный медный:

сечением 1,0 мм² обеспечивающий максимальную мощность нагрузки 2200ВА у моделей 10А
сечением 1,5 мм² обеспечивающий максимальную мощность нагрузки 3500ВА у моделей 16А

BK-6-UPS-1.8-10-W / BK-6-UPS-1.8-10-B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BK-6-UPS-1.8-10-W	BK-6-UPS-1.8-10-B
Артикул	1804663	1804672
Номинальное напряжение	220 В	
Рабочая частота	50 Гц	
Максимальный ток нагрузки	10 А	
Максимальная мощность	2200 ВА	
Количество розеток	6 розеток с заземлением	
Тип розеток	EURO/RUS	
Входная вилка	IEC 320	
Длина кабеля, м	1,8	
Материал кабеля	медь	
Сечение кабеля	3 x 1,00	
Максимальная рассеиваемая энергия помехи	150 Дж	
Максимальная частота подавляемой помехи	0,15-30 МГц	
Максимальный импульсный ток помехи	4,5 кА	
Максимальное импульсное напряжение помехи	4,5 кВ	
Автоматический предохранитель	да	
Выключатель питания со световым индикатором	да	
Материал корпуса	негорючий пластик	
Габаритные размеры, мм	320 x 40 x 50	
Размер упаковки, мм	365 x 95 x 55	
Вес, кг	2,6	
Цвет	белый	черный

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сетевой фильтр
- Руководство пользователя

10 А

2200 ВА

BK-6-EU-1.8-10-W / BK-6-EU-3-10-W / BK-6-EU-5-10-W

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ

УДАРОПРОЧНЫЙ, НЕГОРЮЧИЙ КОРПУС

Cu ДЕТАЛИ ИЗ ЧИСТОЙ МЕДИ

ИНДИКАТОР СЕТИ В КНОПКЕ ПИТАНИЯ

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

СЕЧЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ 3 X 1,0 мм²

ЗАЩИТА КАБЕЛЯ

КОНТАКТЫ И ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ БРОНЗЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BK-6-EU-1.8-10-W	BK-6-EU-3-10-W	BK-6-EU-5-10-W
Артикул	1804689	1804738	1804745
Номинальное напряжение	220 В		
Рабочая частота	50 Гц		
Максимальный ток нагрузки	10 А		
Максимальная мощность	2200 ВА		
Количество розеток	6 розеток с заземлением		
Тип розеток	EURO/RUS		
Входная вилка	EURO		
Длина кабеля, м	1,8	3	5
Материал кабеля	медь		
Сечение кабеля	3 x 1,00		
Максимальная рассеиваемая энергия помехи	150 Дж		
Максимальная частота подавляемой помехи	0,15-30 МГц		
Максимальный импульсный ток помехи	4,5 кА		
Максимальное импульсное напряжение помехи	4,5 кВ		
Автоматический предохранитель	есть		
Выключатель питания со световым индикатором	есть		
Материал корпуса	негорючий пластик		
Категория защиты	IP 20		
Габаритные размеры, мм	320 x 40 x 50		
Размер упаковки, мм	365 x 95 x 55		
Вес, кг	2.6	3.1	4.5
Цвет	белый		

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сетевой фильтр
- Руководство пользователя

10 А

2200 ВА

BK-6-EU-1.8-10-B / BK-6-EU-3-10-B / BK-6-EU-5-10-B

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ

УДАРОПРОЧНЫЙ, НЕГОРЮЧИЙ КОРПУС

Cu ДЕТАЛИ ИЗ ЧИСТОЙ МЕДИ

ИНДИКАТОР СЕТИ В КНОПКЕ ПИТАНИЯ

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

СЕЧЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ 3 X 1,0 мм²

ЗАЩИТА КАБЕЛЯ

КОНТАКТЫ И ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ БРОНЗЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BK-6-EU-1.8-10-B	BK-6-EU-3-10-B	BK-6-EU-5-10-B
Артикул	1804689	1804738	1804745
Номинальное напряжение	220 В		
Рабочая частота	50 Гц		
Максимальный ток нагрузки	10 А		
Максимальная мощность	2200 ВА		
Количество розеток	6 розеток с заземлением		
Тип розеток	EURO/RUS		
Входная вилка	EURO		
Длина кабеля, м	1,8	3	5
Материал кабеля	медь		
Сечение кабеля	3 x 1,00		
Максимальная рассеиваемая энергия помехи	150 Дж		
Максимальная частота подавляемой помехи	0,15-30 МГц		
Максимальный импульсный ток помехи	4,5 кА		
Максимальное импульсное напряжение помехи	4,5 кВ		
Автоматический предохранитель	есть		
Выключатель питания со световым индикатором	есть		
Материал корпуса	негорючий пластик		
Категория защиты	IP 20		
Габаритные размеры, мм	320 x 40 x 50		
Размер упаковки, мм	365 x 95 x 55		
Вес, кг	2.6	3.1	4.5
Цвет	черный		

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сетевой фильтр
- Руководство пользователя

10 А

2200 ВА

BK-6-EU-1.8-16-W/ BK-6-EU-3-16-W / BK-6-EU-5-16-W

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ

УДАРОПРОЧНЫЙ, НЕГОРЮЧИЙ КОРПУС

Cu ДЕТАЛИ ИЗ ЧИСТОЙ МЕДИ

ИНДИКАТОР СЕТИ В КНОПКЕ ПИТАНИЯ

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

СЕЧЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ 3 X 1,50 мм²

ЗАЩИТА КАБЕЛЯ

КОНТАКТЫ И ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ БРОНЗЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BK-6-EU-1.8-16-W	BK-6-EU-3-16-W	BK-6-EU-5-16-W
Артикул	1804827	1804838	1804847
Количество розеток	6 розеток с заземлением		
Тип розеток	EURO/RUS		
Входная вилка	EURO		
Длина кабеля, м	1,8	3	5
Автоматический предохранитель	да		
Выключатель питания со световым индикатором	да		
Номинальное напряжение	220 В		
Рабочая частота	50 Гц		
Максимальный ток нагрузки	16 А		
Максимальная мощность	3500 ВА		
Материал кабеля	медь		
Сечение кабеля	3 x 1,50		
Максимальная рассеиваемая энергия помехи	150 Дж		
Максимальная частота подавляемой помехи	0,15-30 МГц		
Максимальный импульсный ток помехи	4,5 кА		
Максимальное импульсное напряжение помехи	4,5 кВ		
Материал корпуса	негорючий пластик		
Габаритные размеры, мм	345 x 58 x 42		
Размер упаковки, мм	365 x 95 x 55		
Вес, кг	2,9	3,1	4,7
Цвет	белый		

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сетевой фильтр
- Руководство пользователя

16 А

3500 ВА

BK-6-EU-1.8-16-B/ BK-6-EU-3-16-B / BK-6-EU-5-16-B

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ

УДАРОПРОЧНЫЙ, НЕГОРЮЧИЙ КОРПУС

Cu ДЕТАЛИ ИЗ ЧИСТОЙ МЕДИ

ИНДИКАТОР СЕТИ В КНОПКЕ ПИТАНИЯ

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

СЕЧЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ 3 X 1,50 мм²

ЗАЩИТА КАБЕЛЯ

КОНТАКТЫ И ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ БРОНЗЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BK-6-EU-1.8-16-B	BK-6-EU-3-16-B	BK-6-EU-5-16-B
Артикул	1804837	1804840	1804850
Количество розеток	6 розеток с заземлением		
Тип розеток	EURO/RUS		
Входная вилка	EURO		
Длина кабеля, м	1,8	3	5
Автоматический предохранитель	да		
Выключатель питания со световым индикатором	да		
Номинальное напряжение	220 В		
Рабочая частота	50 Гц		
Максимальный ток нагрузки	16 А		
Максимальная мощность	3500 ВА		
Материал кабеля	медь		
Сечение кабеля	3 x 1,50		
Максимальная рассеиваемая энергия помехи	150 Дж		
Максимальная частота подавляемой помехи	0,15-30 МГц		
Максимальный импульсный ток помехи	4,5 кА		
Максимальное импульсное напряжение помехи	4,5 кВ		
Материал корпуса	негорючий пластик		
Габаритные размеры, мм	345 x 58 x 42		
Размер упаковки, мм	365 x 95 x 55		
Вес, кг	2,9	3,6	4,3
Цвет	чёрный		

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сетевой фильтр
- Руководство пользователя

16 А

3500 ВА

BK-8-EU-3-10-B/ BK-8-EU-5-10-B

3 м

5 м

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ

УДАРОПРОЧНЫЙ, НЕГОРЮЧИЙ КОРПУС

Cu

ДЕТАЛИ ИЗ ЧИСТОЙ МЕДИ

ИНДИКАТОР СЕТИ В КНОПКЕ ПИТАНИЯ

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

СЕЧЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ 3 X 1,0 мм²

ЗАЩИТА КАБЕЛЯ

КОНТАКТЫ И ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ БРОНЗЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BK-8-EU-3-10-B	BK-8-EU-5-10-B
Артикул	1804815	1804819
Количество розеток	8 розеток с заземлением	
Тип розеток	EURO/RUS	
Входная вилка	EURO	
Длина кабеля, м	3	5
Автоматический предохранитель	да	
Выключатель питания со световым индикатором	да	
Номинальное напряжение	220 В	
Рабочая частота	50 Гц	
Максимальный ток нагрузки	10 А	
Максимальная мощность	2200 ВА	
Материал кабеля	медь	
Сечение кабеля	3 x 1,00	
Максимальная рассеиваемая энергия помехи	150 Дж	
Максимальная частота подавляемой помехи	0,15-30 МГц	
Максимальный импульсный ток помехи	4,5 кА	
Максимальное импульсное напряжение помехи	4,5 кВ	
Материал корпуса	негорючий пластик	
Габаритные размеры, мм	230 x 91 x 42	
Размер упаковки, мм	270 x 140 x 50	
Вес, кг	3,2	4,4
Цвет	чёрный	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сетевой фильтр
- Руководство пользователя

10 А

2200 ВА

BK-8-EU-3-16-B/ BK-8-EU-5-16-B

3 м

5 м

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ

УДАРОПРОЧНЫЙ, НЕГОРЮЧИЙ КОРПУС

Cu ДЕТАЛИ ИЗ ЧИСТОЙ МЕДИ

ИНДИКАТОР СЕТИ В КНОПКЕ ПИТАНИЯ

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

СЕЧЕНИЕ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ 3 X 1,50 мм²

ЗАЩИТА КАБЕЛЯ

КОНТАКТЫ И ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ БРОНЗЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BK-8-EU-3-16-B	BK-8-EU-5-10-B
Артикул	1804853	1804854
Количество розеток	8 розеток с заземлением	
Тип розеток	EURO/RUS	
Входная вилка	EURO	
Длина кабеля, м	3	5
Автоматический предохранитель	да	
Выключатель питания со световым индикатором	да	
Номинальное напряжение	220 В	
Рабочая частота	50 Гц	
Максимальный ток нагрузки	16 А	
Максимальная мощность	3500 ВА	
Материал кабеля	медь	
Сечение кабеля	3 x 1,50	
Максимальная рассеиваемая энергия помехи	150 Дж	
Максимальная частота подавляемой помехи	0,15-30 МГц	
Максимальный импульсный ток помехи	4,5 кА	
Максимальное импульсное напряжение помехи	4,5 кВ	
Материал корпуса	негорючий пластик	
Габаритные размеры, мм	230 x 91 x 42	
Размер упаковки, мм	270 x 140 x 50	
Вес, кг	3,2	4,4
Цвет	чёрный	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сетевой фильтр
- Руководство пользователя

16 А

3500 ВА

Сравнительная таблица сетевых фильтров

Модель	Артикул	Количество розеток		Максимальная мощность		Максимальный ток нагрузки		Входная вилка		Сечение кабеля, материал - медь	Улучшенная фильтрация сетевого напряжения	Категория защиты	Длина кабеля			Цвет	
		6	8	2200 Вт	3500 Вт	10A	16A	Euro	IEC				1,8 м	3 м	5 м	Чёрный	Белый
Улучшенная защита. Серия NF																	
NF-EU-1.8-10	1937848	√		√		√		√		3 x 1,0	√	IP 30	√			√	
NF-EU-3-10	1937862	√		√		√		√		3 x 1,0	√	IP 30		√		√	
NF-EU-1.8-16	1937868	√			√		√	√		3 x 1,5	√	IP 30	√			√	
NF-EU-3-16	1937869	√			√		√	√		3 x 1,5	√	IP 30		√		√	
Базовая защита. Серия BK																	
BK-6-UPS-1.8-10-W	1804663	√		√		√			√	3 x 1,0		IP20	√				√
BK-6-UPS-1.8-10-B	1804672	√		√		√			√	3 x 1,0		IP20	√			√	
BK-6-EU-1.8-10-W	1804689	√		√		√		√		3 x 1,0		IP20	√				√
BK-6-EU-1.8-10-B	1804735	√		√		√		√		3 x 1,0		IP20	√			√	
BK-6-EU-3-10-W	1804738	√		√		√		√		3 x 1,0		IP20		√			√
BK-6-EU-3-10-B	1804741	√		√		√		√		3 x 1,0		IP20		√		√	
BK-6-EU-5-10-W	1804745	√		√		√		√		3 x 1,0		IP20			√		√
BK-6-EU-5-10-B	1804812	√		√		√		√		3 x 1,0		IP20			√	√	
BK-8-EU-3-10-B	1804815		√	√		√		√		3 x 1,0		IP20		√		√	
BK-8-EU-5-10-B	1804819		√	√		√		√		3 x 1,0		IP20			√	√	
BK-6-EU-1.8-16-W	1804827	√			√		√	√		3 x 1,5		IP20	√				√
BK-6-EU-1.8-16-B	1804837	√			√		√	√		3 x 1,5		IP20	√			√	
BK-8-EU-3-16-W	1804838	√			√		√	√		3 x 1,5		IP20		√			√
BK-6-EU-3-16-B	1804840	√			√		√	√		3 x 1,5		IP20		√		√	
BK-6-EU-5-16-W	1804847	√			√		√	√		3 x 1,5		IP20			√		√
BK-6-EU-5-16-B	1804850	√			√		√	√		3 x 1,5		IP20			√	√	
BK-8-EU-5-16-W	1804853		√		√		√	√		3 x 1,5		IP20		√			√
BK-8-EU-5-16-B	1804854		√		√		√	√		3 x 1,5		IP20			√	√	

Дополнительная информация
на сайте ippon.ru